HONDA

Especificações Técnicas

Honda Elite 125

MOTOR	
Tipo	OHC (Over Head Camshaft), monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar
Cilindrada	124,9 cm^3
Diâmetro x Curso	52,4 X 57,9 mm
Potência Máxima	9,34 cv a 7.500 rpm
Torque Máximo	1,05 kgf.m a 6.000 rpm
Sistema de Alimentação	Injeção eletrônica de combustível PGM-FI
Sistema de Lubrificação	Forçada por bomba trocoidal
Relação de Compressão	9.8:1
Tanque de Combustível	6,4 litros
Transmissão	Tipo CVT
Embreagem	Embreagem automática centrífuga (tipo seco)
Óleo do Motor	0,9 litros (0,8 litros para troca)
Sistema de Partida	Elétrica
Combustível	Gasolina

SISTEMA ELÉTRICO	
Ignição	Eletrônica
Bateria	12V – 6 Ah
Farol	LED

CHASSI	
Tipo	Monobloco (Underbone)
Suspensão Dianteira / curso	Garfo Telescópico / 90 mm
Suspensão Traseira / curso	Monoamortecida / 70 mm
Freio Dianteiro / Diâmetro	Disco com 190 mm
Freio Traseiro / Diâmetro	A tambor com 130 mm
Pneu Dianteiro	90/90 12M/C
Pneu Traseiro	100/90R 10M/C

CARACTERÍSTICAS	
Comprimento x Largura x Altura	1.735 mm x 689 mm x 1.118 mm
Distância entre Eixos	1.223 mm
Distância Mínima do Solo	133 mm
Altura do Assento	772 mm
Peso Seco:	104 kg